



Byggingarlýsing:

Almennt:

Staðsetning: Arnarbæli, Dalabyggð
Landnúmer: 137745
Fastanúmer: 211-7571
Staðgreinir: 3811-7-00010000

Um er að ræða tvær nýbyggingar byggðar úr timbri á steypnum sökkjum með steyptri botnplötu. Annarsvegar íbúðarhús, matshluti 03 og hinsvegar skemma, matshluti 04.

Samhliða verða fjarlægðar byggingar, íbúðarhús, núverandi mhl. 03 og útihús, núverandi mhl. 04.

Íbúðarhús, mhl.03:

Brúttóflatarmál: 229,0 m²
Brúttórúmmál: 830,3 m³
Birt flatarmál: 229,0 m²

Útveggir eru trégrindarveggir einangraðir og loftaðir. Klæðning á ytra byrði er standandi lerkiklæðning. Að innan er húsið klætt með gipsplötum/viðarklæðningu. Þak er hefðbundið sperrupak, einangrað milli sperra og loftað. Frágangur á ytra byrði þaks er eldsoðinn þakpappi/graspak. Að innan er þakið klætt gipsplötum/viðarklæðningu. Innveggir eru trégrindarveggir klæddir gipsplötum/viðarklæðningu. Gluggar eru trégluggar, áiklæddir að utan. Útihurðir eru timburhurðir. Þak á skyggni yfir aðalinngangi og verönd er klætt krossvið og þakpappa. Reykskynjarar eru í öllum rýmum og slökkvitæki við útganga. Björgunarop eru úr öllum svefnrýmum. Steypt plata er einangruð undir og niður sökkla með 100 mm plasti. Útveggir eru einangraðir í grind með öls 150 mm steinull. Þak er einangrað milli sperra með a.m.k. 220mm steinull. Gluggar eru með tvöföldu háeinangrandi gleri.

Byggingin uppfyllir að lágmarki eftirfarandi U-gildi:

Þak: U<0,20W/m²K
Léttir útveggir: U<0,30W/m²K
Gluggar (karmar/gler, vegið meðaltal): U<2,00W/m²K
Hurðir: U<3,00 W/m²K
Gólf: U<0,30W/m²K

Húsið er hitað með gólfhita sem fær orku úr varmadælu í jörð og steypnum arni. Frágangur arins og reykháfs verður skv. 9.6.5 og 9.6.6 gr. reglugerðar nr 112/2012.

Inntak rafmagns er í geymslu 01-03, þar sem einnig er inntak neysluvatns.

Loftræsing er úr öllum rýmum um opnanleg fög.

Lagnaleiðir verða í veggjum, í/undir gólfplötu og í lofti.

Frárennsli fer í tveggja þrepa hreinsun í rotþró í samræmi við reglugerð um fráveitur og skólp, nr. 798/1999.

Við húsið er rafmagnskynntur heitur pottur með öryggisloki samkvæmt reglugerð.

Skemma, mhl.04:

Brúttóflatarmál: 300,0 m²
Brúttórúmmál: 1680,0 m³
Birt flatarmál: 300,0 m²

Útveggir eru trégrindarveggir einangraðir og loftaðir. Klæðning á ytra byrði er standandi lerkiklæðning. Að innan er húsið klætt með gipsplötum/viðarklæðningu. Þak er hefðbundið sperrupak, einangrað milli sperra og loftað. Frágangur á ytra byrði þaks er eldsoðinn þakpappi/lerkiklæðning. Að innan er þakið klætt gipsplötum/viðarklæðningu. Innveggir eru trégrindarveggir klæddir gipsplötum/viðarklæðningu. Gluggar eru trégluggar, áiklæddir að utan. Útihurðir eru timburhurðir. Reykskynjarar eru í öllum rýmum og slökkvitæki við útganga. Steypt plata er einangruð undir og niður sökkla með 100 mm plasti. Útveggir eru einangraðir í grind með a.m.k. 150 mm steinull. Þak er einangrað milli sperra með a.m.k. 220mm steinull. Gluggar eru með tvöföldu háeinangrandi gleri.

Gert er ráð fyrir að lofthiti innanhúss í skemmuni verði á bilinu 10° til 18°C og að byggingin uppfylli þnning að lágmarki eftirfaran U-gildi:

Þak: U<0,30W/m²K
Léttir útveggir: U<0,30W/m²K
Gluggar (karmar/gler, vegið meðaltal): U<3,00W/m²K
Gólf: U<0,40W/m²K

Húsið er hitað með loft í loft varmadælu Loftræsing er úr öllum rýmum um opnanleg fög.

Lagnaleiðir verða í veggjum, í/undir gólfplötu og í lofti.

Frárennsli fer í tveggja þrepa hreinsun í rotþró í samræmi við reglugerð um fráveitur og skólp, nr. 798/1999.

Byggingar: útgáfa skýring dags

Arnarbæli

verk 19-004 Arnarbæli, Dalabyggð
teikningarheiti Afstöðumynd, íbúðarhús og skemma
tegund teikningar Aðaluppdráttur 1/7
mælikvarði 1:1000 prentað á A1
dags 3. mars 2021

arkitektar:

andrúm
ANDRÚM ARKITEKTAR EHF
HYPERGATA 54
KT 4711070180
101 REYKJAVÍK
Haraldur Örn Jónsson 111254 3899
Hjörtur Hannesson 261279 3049
Krisján Garðarsson 270269 5679

númer teikningar

A AT-100

útgáfa

B0